

脱着式防水板

軽量のアルミ製パネルで簡単設置

パネルはアルミ製なので軽量で、左右支柱や下部レールがなく、しかも工具を使用せず設置ができます。



立駐柱を利用するため、防水板を固定するためのガイドが不要となり、設置にあたって美観を損なうような大がかりな工事が必要ありません。



防水パネル固定金具を使って、立駐柱に固定します。

仕様

構成部材	パネル	アルミ押出型材
	パネル厚	30mm
設置条件	パネル重量	16.7kg/m ² (金物類は除く)
	新設・既設対応	W900~3100mm PH200~1000mm(PH=h)

※設置に関しては担当営業にお問い合わせください。
※本商品は完全防水商品ではありません。

(メンテナンスについて)

年に1回の清掃を行ってください。ただし、防水ゴムの経年劣化などがありますので、随時対応ができるように自主管理が必要です。

製造元:日エマシナリー株式会社

性能	浸水高さ(h)	200~1000mm(100mm単位)
	漏水量による等級	Ws-4相当(JIS A 4716)
防水準備の目安	1人で約3分(W2000×h500の場合) ※パネル1枚あたり20kgを超えるとも1人での設置は困難になります。	
収納方法	パネルの保管場所の確保が必要となります。	

ビット昇降式

2N-DG

2N-DGT

2N-JG

3N-DG

3N-DGT

3N-JG

ビット1段昇降式

HT11

HT21

HS31

HS41

HS51

ビット2段昇降式

HS22

HS32

HS42

HS52

地上昇降式

HT20

HS30

HS40

HS50

地上昇降式並列式

HS30W

HS40W

HS50W

ターンテーブル

目隠しパネル

安全装置

設置の特徴

オプション

リニューアルパーキング

クリンパクタ

別建工事

メンテナンスについて

コインパーキング

会社概要

